

НАПОЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ

ВЕТА 6215М (пассивный),
ВЕТА 6215М - Р (активный)

Номинальная мощность*	300 Вт RMS
Музыкальная мощность**	600 Вт RMS
Чувствительность*** (1Вт, 1м, full space)	96 дБ
Максимальное звуковое давление	
• продолжительное (1м, full space)	122 дБ
• пиковое (1м, full space)	128 дБ
Номинальное сопротивление	8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	
• ВЕТА 6215М	70 Гц - 20 кГц
• ВЕТА 6215М - Р	50 Гц - 20 кГц
Дисперсия излучения (-6 дБ)	90° Н × 50° В
Компоненты громкоговорителя (EMINENCE)	ВЕТА 15, АРТ 150
Акустическое оформление	фазоинвертор
Подключение (ВЕТА 6215М)	SPKAKON
Вес	
• ВЕТА 6215М	23 кг
• ВЕТА 6215М - Р	28 кг
Габаритные размеры (Ш)×(В)×(Г)	670×420×540, мм

ВСТРОЕННЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Номинальная выходная мощность	2 × 350 Вт RMS
Чувствительность	0,775 В
Подключение	
• линейный вход	1/4" TRS JACK
• выход на внешнюю АС	SPKAKON

Активный двухканальный комплект состоит из двух напольных мониторов – один активный ВЕТА 6215М-Р и один пассивный ВЕТА 6215М.

